

Liste der HTML 4 - Tags

Dies ist eine Liste der Befehle von HTML 4 mit den jeweiligen Attributen.

Die Attribute des Elements

- Im Allgemeinen finden Sie einen Hinweis auf die möglichen Attributwerte. Zum Beispiel bedeutet `src= "URL"`, dass dem Attribut `src` als Wert ein URL übergeben werden muss.
- Alternative Attributwerte sind mit einem senkrechten Strich aufgelistet, z.B. "`left | right`". Dies bedeutet, das Attribut kann den Wert `left` oder `right` haben.
- Farbangaben werden mit einem # gekennzeichnet und erwarten eine sechsstellige Farbangabe, z.B. "#123456". Alternativ können auch die englischen Farbnamen angegeben werden.
- Bei Zahlenangaben wie `border = "5"` wird ein Fragezeichen verwendet: `border = "?"`

Allgemeine Angaben	
Grundgerüst	<pre><html> <head> <title>Titel der Seite</title> </head> <body> Gesamter Seiteninhalt </body> </html></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Angabe des Seitentitels <input checked="" type="checkbox"/> Der Inhalt der Seite, der angezeigt werden soll, wird innerhalb der Tags <code><body></code> angegeben.
Kommentar	<pre><!-- Platz für Anmerkungen --></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Kommentare werden nicht im Browser angezeigt.
Standard-Farbangaben	<pre><body bgcolor="#123456" vlink="#123456" alink="#123456" text="#123456" link="#123456"></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>bgcolor=</code> Hintergrundfarbe, <code>text=</code> Textfarbe, <code>link=</code> noch nicht besuchter Hyperlink, <code>vlink=</code> besuchter Hyperlink, <code>alink=</code> Farbe beim Anklicken des Hyperlinks
Hintergrundbild	<pre><body background="URL" bgproperties="fixed"></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Angabe einer Grafik <input checked="" type="checkbox"/> <code>bgproperties="fixed"</code> ist nur für den Internet Explorer möglich und setzt das Hintergrundbild fest.

Textangaben	
Textabsatz	<pre><p align="left center right justify">Text</p></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Fügt einen Absatz ein <input checked="" type="checkbox"/> Ausrichtung des Absatzes erfolgt mit <code>align</code>. Ausrichtungen sind: <code>left</code> = links, <code>center</code> = zentriert, <code>right</code> = rechts und <code>justify</code> = Blocksatz. <input checked="" type="checkbox"/> Keine Angabe, setzt den Absatz linksbündig.
Bereiche definieren	<pre><div align="left center right justify">mehrere Bereiche</div></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Ausrichten mehrerer Bereiche eines HTML-Dokuments. <input checked="" type="checkbox"/> Ausrichtung der Bereiche erfolgt mit <code>align</code>. Ausrichtungen sind: <code>left</code> = links, <code>center</code> = zentriert, <code>right</code> = rechts und <code>justify</code> = Blocksatz.
Zeilenumbruch	<pre>Text<br clear="all">Text</pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>
</code> bricht eine Zeile um. <input checked="" type="checkbox"/> <code>clear="all"</code> löscht alle vorherigen Ausrichtungen.
Zeilenumbruch verhindern	<pre><nobr>Text</nobr></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Der umschlossene Text wird nicht automatisch getrennt.
Zeilenumbruch erlauben	<pre>Text<wbr>Text</pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Der Text darf an der Stelle <code><wbr></code> umbrochen werden.
Überschriften	<pre><h(1-6) align="left center right justify">Überschrift</h(1-6)></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Es existieren 6 verschiedene Überschriftsgrößen (<code>h1</code> bis <code>h6</code>). <input checked="" type="checkbox"/> Ausrichtung der Überschrift erfolgt mit <code>align</code>. Ausrichtungen sind: <code>left</code>=links, <code>center</code>=zentriert, <code>right</code>=rechts und <code>justify</code>=Blocksatz.

Textformatierung	
Physische Formatierung	fett formatiert <i>kursiv formatiert</i> <u>unterstreichen</u> <strike>durchstreichen</strike> auch <s>durchstreichen</s> <tt>Schreibmaschineneffekt</tt> <big>vergrößerter Text</big> <small>verkleinerter Text</small> ^{hochgestellter Text} _{tieferegestellter Text}
Logische Formatierung	<acronym>für Abkürzungen</acronym> <cite>für Zitate</cite> <code>für Quellcodes</code> <dfn>für Definitionen</dfn> für eine Betonung <kbd>für Tastatureingaben</kbd> <samp>für Beispiele</samp> für starke Betonungen <var>für Variablen</var>
Zitat	<blockquote>Text</blockquote> <input checked="" type="checkbox"/> Der Text wird von den Browsern eingerückt dargestellt.
Adresse	<address>Text</address> <input checked="" type="checkbox"/> Formatierung zur Angabe des Autors
Quelltexte	<pre>Text</pre> <input checked="" type="checkbox"/> Formatierung für Quelltexte

Schriftformatierung	
Schriftgröße	Text oder Text <input checked="" type="checkbox"/> Größenangabe als absoluter Wert (1 bis 7) <input checked="" type="checkbox"/> oder Größenangabe als relativer Wert (-2 bis +4) <input checked="" type="checkbox"/> Standardgröße ist size="3".
Schriftart	Text <input checked="" type="checkbox"/> Angabe der zu verwendenden Schriften. <input checked="" type="checkbox"/> Mehrere Angaben sind durch Kommata zu trennen.
Schriftfarbe	Text <input checked="" type="checkbox"/> Farbe der Schrift in hexadezimaler Angabe oder als Farbnamen.
Kombination	Text <input checked="" type="checkbox"/> Die Formatierungen können miteinander kombiniert werden.

Zusätzliche Formatierung	
Trennlinien	<hr align="left right" width="?" height="?" color="#123456" noshade> <input checked="" type="checkbox"/> Mögliche Ausrichtungen sind left = links und right = rechts. <input checked="" type="checkbox"/> Die Breite (width) und Höhe (height) sind in Pixel anzugeben. <input checked="" type="checkbox"/> noshade schaltet die 3D-Darstellung ab. <input checked="" type="checkbox"/> Farbangaben (color) können hexadezimal oder als Farbnamen erfolgen.
Zeichensatz	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <input checked="" type="checkbox"/> Der zu verwendende Zeichensatz wird mit charset eingestellt.

Listen	
Aufzählungen	<ul type="disc square circle"> Eintrag <input checked="" type="checkbox"/> Liste erhält keine Nummerierung. <input checked="" type="checkbox"/> Mögliche Aufzählungszeichen sind disc (gefüllter Kreis), square (gefülltes Quadrat) und circle (leerer Kreis).

Nummerierung	<pre><ol type="1 a A i I" start="?"> Eintrag </pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Liste wird nummeriert. <input checked="" type="checkbox"/> Art der Nummerierung kann sein: 1 (Zahlen), a (Kleinbuchstaben), A (Großbuchstaben), i (kleine römische Zahlen) und I (große römische Zahlen). <input checked="" type="checkbox"/> Angabe der Startzahl ist möglich.
Definitionen	<pre><dl> <dt>Ausdruck</dt> <dd>Beschreibung</dd> </dl></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sehr gut für Glossare geeignet
Kompakte Liste	<pre><ol compact> <ul compact> <dl compact></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Zu der jeweiligen Liste wird das Attribut <code>compact</code> hinzugefügt.

Grafiken	
Grafik einbinden	<pre></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Die Adresse zu einer JPEG- oder GIF-Grafik wird angegeben.
Breite und Höhe	<pre></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Die Angabe der Breite und Höhe der Grafik beschleunigt den Aufbau der Web-Seite.
Alternativer Text	<pre></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Der Text wird angezeigt, wenn die Grafik nicht darstellbar ist.
Grafik umranden	<pre></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Die Rahmenbreite wird in Pixel angegeben.
Beschriftung	<pre>Text</pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Der nachfolgende Text kann <code>top</code> (oben), <code>middle</code> (mittig) oder <code>bottom</code> (unten) zur Grafik ausgerichtet werden.
Text um Grafik fließen lassen	<pre>Text</pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Bei der Ausrichtung <code>left</code> (links) wird die Grafik links dargestellt und der Text fließt rechts herum. Bei der rechten Ausrichtung fließt der Text links herum.
Abstand zur Grafik	<pre>Text</pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Der Abstand zur Grafik wird in Pixel angegeben. <input checked="" type="checkbox"/> <code>vspace</code> ist der vertikale und <code>hspace</code> der horizontale Abstand.

Hyperlinks	
Ziel definieren	<pre>Text</pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Das Ziel, das aufgerufen werden kann, wird gesetzt.
Hyperlink setzen	<pre>verweistext</pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Der Verweis auf eine Adresse wird gesetzt. <input checked="" type="checkbox"/> Der Verweistext wird unterstrichen.
E-Mail-Hyperlink	<pre>Verweistext</pre> <p>oder</p> <pre>Verweistext</pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Beim Klick auf den Link wird ein E-Mail-Programm gestartet. <input checked="" type="checkbox"/> Die möglichen Angaben, die vordefiniert werden können, sind: der Empfänger, der Betreff (<code>subject</code>), der Empfänger der Kopie (<code>cc</code>) sowie der Inhalt der E-Mail (<code>body</code>). <input checked="" type="checkbox"/> Bei der Vordefinition wird an die E-Mail-Adresse ein Fragezeichen angehängt. <input checked="" type="checkbox"/> Mehrere Vorgaben werden durch das Zeichen <code>&</code> voneinander getrennt.
Grafik als Hyperlink	<pre></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Der Hyperlink wird um die Grafik gesetzt.

Tabellen	
Grundaufbau	<pre><table> <tr> <td>Zellinhalt</td> <td>Zellinhalt</td> </tr> </table></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> Grundaufbau einer Tabelle ohne Umrandung mit zwei Zellen <code><td></code> innerhalb einer Zeile <code><tr></code>.</p>
Tabellenbreite	<pre><table width="?"></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> <code>width</code> (Breite) wird in Pixel oder Prozent angegeben</p>
Spaltenbreite	<pre><tr width="?"> <td width="?">Zellinhalt</td> <th width="?">Zellinhalt</th></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> <code>width</code> (Breite) wird in Pixel oder Prozent angegeben</p>
Spalten organisieren	<pre><table> <colgroup> <col width="?" span="?"> </colgroup> <tr> <td>Zellinhalt</td> <td>Zellinhalt</td> </tr> </table></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> <code><col></code> muss so oft angegeben werden, wie die Tabelle Spalten hat.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Spaltenbreite für eine Spalte wird jeweils mit <code>width</code> in Pixel, Prozent oder in Relation zu den restlichen Spalten (z.B. 4*) angegeben</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aufeinander folgende Spalten mit gleicher Breite können mit <code>span</code> zusammengefasst werden.</p>
Tabellenüberschrift	<pre><table> <caption align="top bottom left right">Text</caption> <tr> <td>Zellinhalt</td> <td>Zellinhalt</td> </tr> </table></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ausrichtung der Tabellenüberschrift kann <code>top</code> (oben zentriert), <code>bottom</code>(unten), <code>left</code> (oben links) oder <code>right</code> (oben rechts) erfolgen.</p>
Tabellenrahmen	<pre><table border="?"></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> Breite der Linien wird in Pixel angegeben.</p>
Tabelle ausrichten	<pre><table align="left center right"></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ausgerichtet werden kann die Tabelle <code>left</code> (links) mit rechts fließendem Text, <code>center</code> (zentriert) oder <code>right</code> (rechts) mit links fließendem Text.</p>
Zellen horizontal ausrichten	<pre><tr align="left center right"> <th align="left center right">Zellinhalt</th> <td align="left center right">Zellinhalt</td></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die horizontale Ausrichtung der Zellinhalte kann <code>left</code> (links), <code>center</code>(zentriert) oder <code>right</code> (rechts) sein.</p>
Zellen vertikal ausrichten	<pre><tr valign="top middle bottom"> <th valign="top middle bottom">Zeilinhalt</th> <td valign="top middle bottom">Zellinhalt</td></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die vertikale Ausrichtung der Zellinhalte kann <code>top</code> (oben), <code>middle</code> (mittig) oder <code>bottom</code> (unten) sein.</p>
Spalten verbinden	<pre><th colspan="?">zellinhalt</th> <td colspan="?">Zellinhalt</td></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> <code>colspan</code> gibt die Anzahl der nächsten Zellen an, die als eine Zelle dargestellt werden sollen.</p>
Zeilen verbinden	<pre><th rowspan="?">zellinhalt</th> <td rowspan="?">Zellinhalt</td></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> <code>rowspan</code> gibt die Anzahl der nächsten Zeilen an, die als eine Zelle dargestellt werden sollen.</p>
Kopf, Körper, Fuß	<pre><table></pre>

	<pre><thead><!-- Kopfzeile --></thead> <tbody><!-- Datenzeilen --></tbody> <tfoot><!-- Fußzeile --></tfoot> </table></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> <code><thead></code> (Tabellenkopf), <code><tbody></code> (Tabellenkörper) und <code><tfoot></code> (Tabellenfuß) erwarten innerhalb der Tags die Zellendefinitionen.</p>
Zellabstand	<pre><table cellspacing="?"></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> Der Zellabstand <code>cellspacing</code> wird in Pixel angegeben.</p>
Abstand des Zellinhalts	<pre><table cellpadding="?"></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> Der Abstand <code>cellpadding</code> wird in Pixel angegeben.</p>
Zellenrahmen	<pre><table frame="void box above below hsides vsides lhs rhs"></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> Zum Zeichnen eines Rahmens sind die Angaben <code>void</code> (kein Rahmen), <code>box</code> (Rahmen), <code>above</code> (oberhalb), <code>below</code> (unterhalb), <code>hsides</code> (horizontal), <code>vsides</code> (vertikal), <code>lhs</code> (links) und <code>rhs</code> (rechts) möglich.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Gilt nur für Internet Explorer</p>
Tabellenlinien	<pre><table rules="none groups rows cols all"></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> Zeilen und Spalten können folgendermaßen optisch getrennt werden: <code>none</code> (keine Linie), <code>groups</code> (Gruppen zwischen <code>thead</code>, <code>tbody</code> und <code>tfoot</code>), <code>rows</code> (zwischen Zeilen), <code>cols</code> (zwischen Spalten) und <code>all</code> (alle Zellen).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Gilt nur für Internet Explorer</p>
Rahmenfarbe	<pre><table bordercolor="#123456" bordercolorlight="#123456" bordercolordark="#123456"></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> <code>bordercolor</code> legt die Rahmenfarbe fest. Der Internet Explorer erlaubt darüber hinaus die Angaben für den hellen (<code>bordercolorlight</code>) und den dunklen (<code>bordercolordark</code>) Rahmen (3-D-Effekt).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Netscape Navigator stellt die Rahmenfarbe nur in hell- bzw. dunkelgrau dar.</p>
Hintergrundfarbe	<pre><table bgcolor="#123456"> <tr bgcolor="#123456"> <th bgcolor="#123456">Zellinhalt</th> <td bgcolor="#123456">Zellinhalt</td></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> Die Hintergrundfarben werden in hexadezimaler Schreibweise oder als Farbnamen angegeben. Dabei gilt: <code><td></code> und <code><th></code> überschreiben <code><tr></code> und dieser wiederum die Farbangabe von <code><table></code>.</p>
Hintergrundbild	<pre><table background="URL"> <tr background="URL"> <th background="URL">Zellinhalt</th> <td background="URL">Zellinhalt</td></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> Als Hintergrundbild wird eine GIF- oder JPEG-Grafik angegeben. Dabei gilt: <code><td></code> und <code><th></code> überschreiben <code><tr></code> und dieser wiederum die Angabe des Hintergrundbildes von <code><table></code>.</p>

Frames	
Grundaufbau	<pre><frameset cols rows="*,*"> <frame src="URL" name="Framename"> <frame src="URL" name="Framename"> </frameset></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> Innerhalb des <code><frameset></code> werden die einzelnen <code><frame></code> definiert.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <code>cols</code> teilt ein Fenster vertikal, <code>rows</code> unterteilt es horizontal.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Angaben der Größen erfolgen in Pixel, Prozent oder als Platzhalter</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Framesets können verschachtelt werden.</p>
Noframes	<pre><noframes>Text</noframes></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> Alternative Angabe eines Textes für ältere Browser, die keine Frames anzeigen können</p>
Bildlaufleisten	<pre><frame src="URL" name="Framename" scrolling=yes no auto></pre> <p><input checked="" type="checkbox"/> <code>scrolling</code> erlaubt das Einschalten der Bildlaufleisten eines Frames zum Scrollen: <code>yes</code> (ja), <code>no</code> (nein), <code>auto</code> (wenn nötig).</p>

Feste Frame-Größe	<pre><frame src="URL" name="Framename" noresize></pre>
--------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> noresize setzt die Größe des Frames fest. <input checked="" type="checkbox"/> Benachbarte Frames können auch nicht mehr in der Größe verändert werden.
Frame-Abstand	<pre><frame src="URL" name="Framename" marginheight="?" marginwidth="?"></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Der Abstand nach oben und unten (marginheight) nach links und rechts (marginwidth) wird in Pixel angegeben.
Rahmen	<pre><frame src="URL" name="Framename" frameborder="0 1"></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Der Rahmen wird eingeschaltet (1) oder ausgeschaltet (0).
Rahmenbreite (Frame-Abstand)	<pre>< frame src="URL" name="Framename" frameborder="1" framespacing="?"></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Die Rahmenbreite wird in Pixel angegeben. <input checked="" type="checkbox"/> frameborder muss auf 1 gesetzt sein.
Rahmenfarbe	<pre><frameset bordercolor="#123456"></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Die Rahmenfarbe für alle Frames wird hexadezimal oder als Farbname angegeben. <input checked="" type="checkbox"/> Angabe muss im <frameset> stehen.
Hyperlinks	<pre>Verweistext</pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Wird kein target (Ziel) angegeben, wird der Hyperlink im selben Frame geöffnet, von dem er aufgerufen wird. <input checked="" type="checkbox"/> Bei Angabe von target kann der Name eines Frames angegeben werden. <input checked="" type="checkbox"/> _blank öffnet den Link in einem neuen Fenster, _self im selben Frame, _parent im übergeordneten Frameset und _top schließt das Frame und öffnet den Link im gesamten Fenster.

Formulare	
Grundaufbau	<pre><form action="mailto:E-Mail-Adresse CGI-Programm" method="post get" enctype="text/plain"> <!-- Inhalt des Formulars --> </form></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> action legt die Aktion fest, die beim Senden der Daten ausgeführt werden soll: entweder Versenden per E-Mail oder Auswerten durch ein Programm. <input checked="" type="checkbox"/> method legt die Art der Datenübertragung fest (post für Datenversendung per E-Mail). <input checked="" type="checkbox"/> enctype ist das Format, in der die Daten übermittelt werden sollen. <input checked="" type="checkbox"/> Innerhalb der <form> </form>-Anweisung werden die Elemente des Formulars angelegt.
Einzeiliges Eingabefeld	<pre><input type="text" name="Name" size="?" maxlength="?" value="Text" readonly></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Die sichtbare Größe des Feldes wird mit size (Größe) in Zeichen angegeben. <input checked="" type="checkbox"/> Die maximale Eingabelänge legen Sie mit maxlength fest. <input checked="" type="checkbox"/> Mit value wird der Text des Feldes vorbelegt. <input checked="" type="checkbox"/> readonly erlaubt nur das Lesen aber nicht das Schreiben im Eingabefeld.
Mehrzeiliges Eingabefeld	<pre><textarea name="Name" rows="?" cols="?" wrap="physical virtual" readonly>Möglicher Text</textarea></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> rows bestimmt die Anzahl der Zeilen und cols die Anzahl der sichtbaren Zeichen einer Zeile. <input checked="" type="checkbox"/> wrap="physical" sendet alle eingegebenen Zeilenumbrüche innerhalb des Feldes auch per E-Mail. wrap="virtual" versendet sie nicht. <input checked="" type="checkbox"/> readonly erlaubt nur das Lesen aber nicht das Schreiben im Eingabefeld.
Passwortfeld	<pre><input type="password" name="Name" size="?" maxlength="?"></pre> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> size legt die sichtbare Größe und maxlength die maximale Eingabelänge fest.
Auswahlliste	<pre><select name="Name" size="?" multiple> <option value="Wert" selected>1.Listeneintrag</option></pre>

Farbname	Farbe	Code
red	Hellrot	#FF0000
yellow	Gelb	#FFFF00
green	Grün	#008000
lime	Hellgrün	#00FF00
teal	Grünblau	#008080
olive	Olivgrün	#808000
blue	Blau	#0000FF
aqua	Hellblau	#00FFFF
navy	Dunkelblau	#000080
purple	Lila	#800080
fuchsia	helles Lila	#FF00FF
maroon	Braun	#800000
gray	Hellgrau	#COCOCO
silver	Dunkelgrau	#808080
black	Schwarz	#000000
white	Weiß	#FFFFFF

Speziellere Farben

aliceblue	darkslategray	lightpink	paleturquoise
antiquewhite	darkturquoise	lightsalmon	palevioletred
aquamarine	darkviolet	lightseagreen	papayawhip
azure	deeppink	lightskyblue	peachpuff
beige	deepskyblue	lightslategray	pery
bisque	dimgray	lightsteelblue	pink
blanchedalmond	dodgerblue	lightyellow	plum
blueviolet	firebrick	limegreen	powderblue
brown	floralwhite	linen	rosybrown
burlywood	forestgreen	magenta	royalblue
cadetblue	gainsboro	mediumaquamarine	saddelbrown
chartreuse	ghostwhite	mediumblue	salmon
chocolate	gold	mediumorchid	sandybrown
coral	goldenrod	mediumpurple	seagreen
cornflowerblue	greenyellow	mediumseagreen	seashell
cornsilk	honeydew	mediumslateblue	sienna
crimson	hotpink	mediumspringgreen	skyblue
darkblue	indianred	mediumturquoise	slateblue
darkcyan	indigo	mediumvioletred	slategray
darkgoldenrod	ivory	midnightblue	snow
darkgray	khaki	mintcream	springgreen
darkgreen	lavender	mistyrose	steelblue
darkkhaki	lavenderblush	moccasin	tan
darkmagenta	lawngreen	navajowhite	thistle
darkolivegreen	lemonchiffon	oldlace	tomato
darkorange	lightblue	olivedrab	turquoise
darkorchid	lightcoral	orange	violet
darkred	lightcyan	orangered	wheat
darksalmon	lightgoldenrodyellow	orchid	whitesmoke
darkseagreen	lightgreen	palegoldenrod	yellowgreen
darkslateblue	lightgrey	palegreen	